



iPulse M-1635 Safe Plus

Best.-Nr. 018638

Ausstattung

- **Automatische Impuls-Filterabreinigung** - reinigt die Filter während des Saugbetriebs - ohne Luftstromunterbrechung für permanentes Arbeiten!
- Bedarfsgesteuert durch Druckdifferenzmessung!
- Abreinigung der Filterkassetten mit Kräften, die einer 300-fachen Erdbeschleunigung (300 g) entsprechen - perfekt geeignet für Fein- und Problemstäube (z.B. Gips)
- **Neue Hochleistungsturbine** mit besserer Saugleistung
- **SmartFix** - die Systainerbefestigung. Innovative Relings bieten zusätzliche Möglichkeiten, z.B. die Fixierung des Saugschlauchs mittels Klettband.
- **Fahrbügel** zum bequemen Fahren des Saugers
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- 2-stufige Drehzahlregulierung
- Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal / Vorwahlschalter SchlauchØ
- Filter-Kontrollleuchte
- Sanftanlaufsteuerung & Nachlaufelektronik
- Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung
- Antistatisch vorbereitet
- Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken
- Zubehör optimal untergebracht: 4 Parkpositionen am Gerät und 2 Aufnahmen am Oberteil
- Robuster, doppelwandiger baustellentauglicher Behälter
- Große, verstärkte Laufräder und Lenkrollen, bündige, stabile Verschlüsse
- **Neuer Drehschieber:** Einfaches Handling – erleichtert die flexible Nutzung von Vlies- und PE-Beutel.
- **Neuer Behälterverschluss** für einen staubfreien Transport



IFA-zertifizierter Sicherheits-Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M, Staubrückhaltevermögen $\geq 99,9\%$
Staubfreies und damit gesünderes Arbeiten!
Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz!

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	1.600 Watt
Volumenstrom max.	75 l/s*
Unterdruck max.	280 mbar*
Geräusch (Schalldruck):	69 dB(A)
Behältervolumen max.	35 l Brutto; 25 l Staub; 22 l Wasser;
Abmessungen (L x B x H) Incl. Fahrbügel	66 cm x 40 cm x 92 cm
Gewicht	16,8 kg
Netzleitungslänge	8 m (Gummi, H07RN-F), rot
Aktionsradius	13,0 m

* Am Motorkopf gemessen

Lieferumfang

Zubehör bestehend aus:

- 1 x Saugschlauch AS m. rt. NLR (Ø 35 mm x 5 m)
- 2 x Saugrohr, Edelstahl
- 1 x Griffrohr, Edelstahl
- 1 x Bodendüse 30
- 1 x Anschlussmuffe (abgestuft)
- 1 x Fugendüse 22 cm

2 x Klettband

2 x Faltenfilterkassetten FKP 4800 M Adv. Polyester (Staubklasse M, $\geq 99,9\%$)

3 x Spezial PE-Entleerbeutel

